

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 128

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Obejmy Pipelife do mocowania przewodów instalacyjnych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
 Pipelife 110
 Pipelife 125
 Pipelife 160
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji w obszarze zastosowania UD pod konstrukcjami budynków i poza nimi; do budowy studzienek w kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, drenażu, rozsączania, jako rury trzonowe, teleskopowe i osłonowe
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zakład w Kartoszynie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2025/2777 wydanie 1
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata	≥185 ⁰ C		
Nośności charakterystyczne i obliczeniowe	Oznaczenie obejmy	Nośność charakterystyczna, N	
		obciążenie siłą rozciągającą	obciążenie siłą zginającą
	Obejma pojedyncza stała Pipelife 110	2402	540
	Obejma pojedyncza przesuwna Pipelife 110		
	Obejma podwójna Pipelife 110		
	Obejma pojedyncza stała Pipelife 125	2401	592
	Obejma pojedyncza przesuwna Pipelife 125		
	Obejma podwójna Pipelife 125		
	Obejma pojedyncza stała Pipelife 160	2785	655
	Obejma pojedyncza przesuwna Pipelife 160		
	Obejma podwójna Pipelife 160		
Wytrzymałość na obciążenie pionowe	nie większe niż 3 mm		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(a):

Katarzyna Korszeń , Kierownik Działu Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kartoszyno, 2026-09-21
(miejsce i data wydania)

PIPELIFE 
 Pipelife Polska S.A.
Katarzyna Korszeń
 Kierownik Działu Jakości

(podpis)